

SICURI, INTELLIGENTI E AFFIDABILI

WallBox Tipo 2 per la ricarica del
tuo veicolo elettrico o ibrido plug-in.
Disponibili in versione da 7,4 / 11 / 22 kW



AEVW0-74NC

WallBox da 7,4kW
Amperaggio da 6A - 32A
Tensione 230V
Monofase
Con cavo Tipo 2 (5 mt.)
Senza App



AEVW0-74AC

WallBox da 7,4kW
Amperaggio da 6A - 32A
Tensione 230V
Monofase
Con cavo Tipo 2 (5 mt.)
Con App, Wi-Fi, Bluetooth e
RFID



AEVW0-11AC

WallBox da 11kW
Amperaggio da 6A - 16A
Tensione 400V
Monofase / Trifase
Con cavo Tipo 2 (5 mt.)
Con App, Wi-Fi, Bluetooth e
RFID



AEVW0-22AC

WallBox da 22kW
Amperaggio da 6A - 32A
Tensione 400V
Monofase / Trifase
Con cavo Tipo 2 (5 mt.)
Con App, Wi-Fi, Bluetooth e
RFID



AEVW0-22AS

WallBox da 22kW
Amperaggio da 6A - 32A
Tensione 400V
Monofase / Trifase
Con App, Wi-Fi, Bluetooth e
RFID

Standard di Carica:

Modalità di Carica:

Connettore:

Interfaccia di comunicazione:

Protocollo di comunicazione:

Display:

Grado di protezione:

Temperatura di utilizzo:

Corrente residua (RCD):

Bilanciamento del carico dinamico (DLB):

Montaggio:

IEC61851-1

Modo 3

Tipo 2

RFID, Bluetooth e Wi-Fi

OCPP 1.6j

LCD da 3.8 pollici

IP55

-30°C +50°C

Tipo B (AC 30mA + DC 6mA)

Monofase, trifase e fotovoltaico (opz.)

A muro o su palo (opz.)

Prodotti testati
e certificati



Alva Connect è un marchio distribuito da MPA Tech Srl

www.alvaconnect.com – E-mail: support@alvaconnect.com

Via R. Lepetit 8 - 20045 - Lainate (MI) - Italy | P.IVA: IT05867460965 - Tel.: +39 02 5410 7859